

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **EM3** | záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

Typ produktu

ALINE-DI/IN OP 4000K WHITE

bílá	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Kódy produktu			
								ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI/IN 1085 3400-2300/840 OP WHITE	39	2380/1620	102	2.7	1085	57	75	2353210	2353215		
ALINE-DI/IN 1625 5100-3300/840 OP WHITE	58	3680/2430	105	3.7	1625	57	75	2355210	2355215	2355211	2355216
ALINE-DI/IN 2170 6800-4400/840 OP WHITE	77	4950/3240	106	5.4	2170	57	75	2356210	2356215	2356211	2356216

Typ produktu

ALINE-DI/IN OP 4000K BLACK

černá	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI/IN 1085 3400-2300/840 OP BLACK	39	2380/1620	102	2.7	1085	57	75	2353230	2353235		
ALINE-DI/IN 1625 5100-3300/840 OP BLACK	58	3680/2430	105	3.7	1625	57	75	2355230	2355235	2355231	2355236
ALINE-DI/IN 2170 6800-4400/840 OP BLACK	77	4950/3240	106	5.4	2170	57	75	2356230	2356235	2356231	2356236

Typ produktu

ALINE-DI/IN OP 4000K RAL

barva dle vzorníku RAL	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI/IN 1085 3400-2300/840 OP RAL	39	2380/1620	102	2.7	1085	57	75	2353200	2353205		
ALINE-DI/IN 1625 5100-3300/840 OP RAL	58	3680/2430	105	3.7	1625	57	75	2355200	2355205	2355201	2355206
ALINE-DI/IN 2170 6800-4400/840 OP RAL	77	4950/3240	106	5.4	2170	57	75	2356200	2356205	2356201	2356206

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně strímatelné provedení EM3 | záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKON

830 - 3000K

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

TW - Tunable White


umožňuje změnu barevného podání světla. Teplotu chromatičnosti lze nastavit dle

aktuálních potřeb a nálady od teple bílé 3000K až po studenou bílou 6500K

PŘÍSLUŠENSTVÍ


ALINE-T

spojka ve tvaru T




ALINE-L

spojka ve tvaru L




ALINE-S

dvoudílná spojka pro přímé spojení




ALINE- PM

sada pro přisazenou, povrchovou montáž




Z1E/1500

lankový závěs + přívodní kabel




Z1/1500 INOX

lankový závěs




ALINE-K

hliníková koncovka



ALINE-VK

vrchní kryt



Typ produktu

PŘÍSLUŠENSTVÍ - objednací kódy

		Hmotnost kg	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	GRAY	WHITE	BLACK	RAL
ALINE-K	KONCOVKA	0.1	2	57	75	2399921	2399911	2399931	2399901
ALINE-T	SPOJKA VE TVARU T	0.5	167	112	75	2399922	2399912	2399932	2399902
ALINE-L	SPOJKA VE TVARU L, ÚHEL 90°	0.8	110	110	75	2399923	2399913	2399933	2399903
ALINE-S	DVOUDÍLNÁ SPOJKA PRO PŘÍME SPOJENÍ	0.1	160	25	10	2399999			
ALINE-PM	SADA PRO PŘISAZENOU, POVRCH. MONTÁŽ	0.1				2399998			
Z1/1500	INOX LANKOVÝ ZÁVĚS		1500			3399900			
Z1E/1500	LANKOVÝ ZÁVĚS + PŘÍVODNÍ KABEL		1500			3399921	3399911	3399931	3399901
ALINE-VK545	VRCHNÍ KRYT		545	57	2	2399924	2399914	2399934	2399904
ALINE-VK1085	VRCHNÍ KRYT		1085	57	2	2399925	2399915	2399935	2399905
ALINE-VK1625	VRCHNÍ KRYT		1625	57	2	2399926	2399916	2399936	2399906
ALINE-VK2170	VRCHNÍ KRYT		2170	57	2	2399927	2399917	2399937	2399907

BAREVNÉ VARIANTY



ZÁKLADNÍ BARVY

ŠEDÁ



ČERNÁ



BÍLÁ

