

SOVERT



EMELI-PIK PC

Nouzové únikové LED svítidlo



Základna materiál:	PC - polykarbonát
Difuzor materiál:	ABS roznávací vzdálenost 30m
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly autotest nouzový modul 3hodiny baterie LiFePO4
Třída ochrany IEC:	II.
Instalace:	přisazené, vestavné
Barva povrchu:	<input type="radio"/> bílá
Teplota chromatičnosti:	5000K

SKLADOVACÍ HALY PRŮMYSL SPORTOVIŠTĚ
DÍLNY GARÁŽE INTERIÉRY CHODBY ŠKOLY
OBCHODY SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ



Typ produktu

EMELI-PIK PC

EMELI-PIK 150/750 AT 3H SE

Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Výška
W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm
1	100	100	1.5	315	45	223

Kódy produktu

ON/OFF

9381307

AT | auto test 3H | Operační čas v nouzovém stavu 3 hodiny SE | pro NETRVALÉ svícení

Boční / stropní montáž



Vestavná montáž

