

SOVERT



TRAIN PS II

Antivandalové svítidlo pro prostředí s vysokým rizikem poškození, vysokou rázovou a mechanickou odolností.



- Základna materiál: kov - pozinkovaná ocel
- Těsnění: silikon
- Difuzor materiál: PC - polykarbonát o síle 4mm
- Reflektor: uzavřen bezpečnostními šrouby s atypickým tvarem hlavy pro speciální klíč
- Životnost LED: L90/B10 – 50 000 h
- Distribuce světla: přímá
- Elektro vybavení: LED moduly
nestmívatelný napaječ ON/OFF
- Třída ochrany IEC: II.
- Instalace: přisazená
- Barva povrchu: bílá nebo vzorník RAL (10 barev)
- Teplota chromatičnosti: 4000K

DOPRAVNÍ TERMINÁLY NÁDRAŽNÍ BUDOVY PODCHODY
TUNELY PRŮMYSL VEŘEJNÉ PROSTORY PARKOVIŠTĚ
VĚZNICE LÉČEBNY



Typ produktu

TRAIN PS II

Antivandalové extrémně odolné svítidlo proti poškození

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Výška	Kódy produktu
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF
TRAIN-PS380-II PC4-FE 1400/840 OP	10	1226	123	3.4	380	150	65	8201290
TRAIN-PS380-II PC4-FE 1700/840 OP	13	1548	119	3.4	380	150	65	8202290
TRAIN-PS660-II PC4-FE 1900/840 OP	14	1685	120	3.9	660	150	65	8203290
TRAIN-PS660-II PC4-FE 2600/840 OP	19	2334	123	3.9	660	150	65	8204290
TRAIN-PS660-II PC4-FE 3200/840 OP	22	2899	132	3.9	660	150	65	8205290

ON/OFF | Základní provedení svítidla s nestmívatelným napaječem

PS | přisazené svítidlo

PC4 | polykarbonát o síle 4mm

FE | ocelový plech

Typ produktu

TRAIN PS II

Antivandalové extrémně odolné svítidlo proti poškození

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Výška	Kódy produktu
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF
TRAIN-PS940-II PC4-FE 2800/840 OP	20	2528	126	5.9	940	150	65	8206290
TRAIN-PS940-II PC4-FE 3900/840 OP	28	3502	125	5.9	940	150	65	8207290
TRAIN-PS940-II PC4-FE 4700/840 OP	33	4214	128	5.9	940	150	65	8208290
TRAIN-PS1220-II PC4-FE 3500/840 OP	25	3113	125	7.8	1220	150	65	8209290
TRAIN-PS1220-II PC4-FE 5200/840 OP	37	4668	126	7.8	1220	150	65	8210290
TRAIN-PS1220-II PC4-FE 6400/840 OP	43	5619	131	7.8	1220	150	65	8211290
TRAIN-PS1500-II PC4-FE 4300/840 OP	31	3891	126	9.6	1500	150	65	8212290
TRAIN-PS1500-II PC4-FE 5900/840 OP	41	5295	129	9.6	1500	150	65	8213290
TRAIN-PS1500-II PC4-FE 6500/840 OP	46	5805	126	9.6	1500	150	65	8214290
TRAIN-PS1500-II PC4-FE 8000/840 OP	54	7023	130	9.6	1500	150	65	8215290

TRAIN-SECURITY-atyp klíč pro otevření svítidla

8000000

ON/OFF | Základní provedení svítidla s nestmívatelným napaječem PS | přisazené svítidlo PC4 | polykarbonát o síle 4mm FE | ocelový plech

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKROTKY

830

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

SENZOR

mikrovlnný pohybový senzor

EM1 nebo EM3

záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina nebo 3 hodiny

DALI

proudový napaječ DALI digitálně stmívatelné provedení

bezpečnostní klíč
kód: 8000000

